

O nas

PPH AMG Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 obejmujący „Produkcję kontenerów, pojemników metalowych i konstrukcji stalowych”. Po raz pierwszy certyfikat został nadany przedsiębiorstwu w maju 2000 roku. Firma posiada uprawnienia dopuszczające do produkcji zbiorników na paliwo płynne, które zostały nadane przez SP Sverige Proxnings & Forsknings- Institut (Szwedzki Instytut Testów i Badań). Przedsiębiorstwo posiada także certyfikat oraz uprawnienia nadane spawaczom przez DNV (Det Norske Veritas) do produkcji kontenerów na platformy wiertnicze typu Offshore.

Przedsiębiorstwo produkuje między innymi:

- Kontenery rolkowe.
- Kontenery typu mulda AU i AUK, wykonane wg normy DIN 30720 i DIN 30720-1 o pojemności 3-10 m³, z blach o grubości odpowiadającej wymaganiom zamawiającego.
- Kontenery typu mulda AUD, wykonany jest wg normy DIN 30720 i DIN 30720-1, pojemność wynosi 3-12 m³, pojemnik może być wykonany z blach o grubości odpowiadającej wymaganiom klienta. Pokrywy stalowe wyposażone są w dodatkowy mechanizm odciążający, natomiast na życzenie odbiorcy w miejsce pokryw stalowych można zastosować pokrywy z PCV.
- Szeroka gama pojemników i kontenerów wykonanych zgodnie ze szwedzką normą SS3021 i SS3020.
- Pojemniki magazynowe o długości 8-10 stóp angielskich, przystosowane do transportu samochodem lub wózkiem widłowym, uszczelnione dwuskrzydłowymi drzwiami zapewniającymi szczelność od wody opadowej.
- Kontenery do przechowywania materiałów niebezpiecznych
- Zbiorniki na olej wg wymagań klientów
- Pojemnik typu KPH, który przeznaczony jest do gromadzenia i transportu odpadów komunalnych, jego pojemność wynosi 7m³, przystosowany jest do transportu samochodami SMW 1 oraz SMW 1142. Przedsiębiorstwo produkuje tego typu kontenery z dwoma lub trzema otworami na ścianie bocznej.

Przedsiębiorstwo PPH AMG Sp. z o.o. od początku swojej działalności obiera kierunek rozwoju firmy ściśle zbieżny z potrzebami i oczekiwaniami klientów. Stale wprowadzane innowacje oraz realizowane inwestycje (wprowadzenie spoin ciągłych, zastąpienie piaskowania śrutowaniem, zakup nowych komór malarskich) mają na celu nie tylko zaspokajanie potrzeb odbiorców, ale niejednokrotnie ich wyprzedzanie.

Obecnie klienci szczególnie uwagę zwracają na dwa podstawowe parametry oferowanych wyrobów: jakość i cenę, a jedną z podstawowych zalet PPH AMG Sp. z o.o. jest możliwość doradzenia klientowi w zakresie zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań, które wpłyną na poprawę jakości.

Kontakt

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe



ul. Stupska 18
84 - 300 Lębork

Tel. +48 59 862 32 77
Tel. +48 59 862 87 80
Fax. +48 59 862 23 15

office@amg.pl
www.amg.pl



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004



KONTENERY BRAMOWE

www.amg.pl

Kontenery bramowe

Oferta P.P.H „AMG” sp. z o.o. obejmuje szeroką gamę **kontenerów do bramowego systemu załadunku**, które spełniają wymagania normy **DIN 30720** lub DIN 30720-1 albo wymagania użytkowników norweskich, szwajcarskich. Pojemność pojemnika wynosi 3 – 16 m³. Pojemnik może być wykonany z blach o grubości odpowiadającej wymaganiom klienta w gatunku **S235** lub **S355**.

Dodatkowo oferujemy kontenery o zawężonej szerokości typu „MINI” w zakresie pojemności 1,5 – 3,5 m³.

Pojemniki standardowo malowane są farbami alkidowymi z kolorystyką wg **katalogu RAL**. Wykonujemy również powłoki malarskie wg życzeń odbiorcy.

1. Kontenery bramowe otwarte:

- **Kontenery w wersji symetrycznej** wyposażone w cztery zaczepy boczne i dwa zaczepy czołowe na obu ścianach wysypowych oraz zaopatrzone w haczyki siatkowe
- **Kontenery w wersji asymetrycznej** wyposażone w cztery zaczepy boczne i jeden zaczep czołowy umieszczony na ścianie wysypowej oraz haczyki siatkowe; dodatkowo występują warianty z klapą lub drzwiami na ścianie wysypowej
- **Kontenery specjalne wg. wymagań odbiorcy.**



2. Kontenery bramowe zamknięte

- **Kontenery z zamontowanymi pokrywami stalowymi** (z blach 1,5 mm) z wspomagającym ich unoszenie systemem sprężyn
- **Kontenery z pokrywami z tworzywa sztucznego** z systemem sprężyn
- **Kontenery z pokrywą z blachy aluminiowej** bez systemu wspomagającego unoszenie
- **Kontenery z zamontowanym dachem** unoszonym podnośnikiem korbowym samohamownym
- **Kontenery z otworami wrzutowymi** na ścianach bocznych



3. Przeznaczenie pojemników

- do gromadzenia, segregacji i transportu odpadów i surowców wtórnych
- do transportu i składowania materiałów i odpadów budowlanych
- Podręczne magazynki i ramy transportowe
- do transportu substancji szlamowych
- specjalne do odprowadzania cieczy z gromadzonych odpadów
- według życzeń odbiorcy



Pozostałe kontenery

PPH AMG realizuje zamówienia na **pojemniki o pojemnościach 0,5 - 3 m³** z przeznaczeniem na odpady przemysłowe.

Pojemniki przystosowane są do transportu:

- pionowego, np. dźwigiem,
- wózkiem widłowym,
- dźwigiem i wózkiem widłowym zamiennie.

PPH AMG produkuje również **zbiorniki stacjonarne wykonane wg dokumentacji odbiorcy** do przechowywania oleju napędowego lub opałowego.

